

ISODUC PVC 368 BLACK



Klimatická hadice z PVC, izolovaná, samozhášivá, černá

Aplikace

- flexibilní hadice na vzduch
- Klimatizace
- Tepelná a zvuková izolace

Vlastnosti

- vyztuženo tkaninou
- velmi ohebná + stlačitelná 6:1

- samozhášecí dle: EN13501-1:2018, B-s2, d0
- izolování
- odpovídá směrnici RoHS

Teplotní rozsah

- 0 °C až 75 °C

Konstrukce

- speciální termo-izolační vrstva

- Polyesterová izolace tloušťky 25 mm s hustotou 17 kg/m³
- Tlak max. 200 mm H₂O
- Rychlost vzduchu max. 20 m/s
- Poloměr ohybu 0,6 x ID

Varianty k dodání


- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- černá (standart)

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Poloměr ohybu	Hmotnost	Výrobní délky	Číslo
(in / mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	objednávky
3 / 75-76	126.60	61.00	0.25	10	368-0076-3503
- / 82	132.60	66.00	0.28	10	368-0082-3503
4 / 100-102	152.60	82.00	0.31	10	368-0102-3503
5 / 125-127	177.60	102.00	0.37	10	368-0127-3503
6 / 150-152	202.60	122.00	0.45	10	368-0152-3503
6,3 / 160	210.60	128.00	0.47	10	368-0160-3503
7 / 178-180	230.60	144.00	0.52	10	368-0180-3503
8 / 200-203	253.60	162.00	0.62	10	368-0203-3503
10 / 254	304.60	203.00	0.78	10	368-0254-3503
12 / 305	355.60	244.00	0.92	10	368-0305-3503
- / 315	365.60	252.00	0.88	10	368-0315-3503
14 / 356	406.60	285.00	1.00	10	368-0356-3503
16 / 405-406	456.60	325.00	1.12	10	368-0406-3503
18 / 457	507.60	366.00	1.33	10	368-0457-3503
20 / 508	558.60	406.00	1.48	10	368-0508-3503
24 / 610	660.60	488.00	1.77	10	368-0610-3503

Příslušenství



CONNECT 228



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CLAMP 208



CONNECT 270-271

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.