

# ISODUC PVC 368 BLACK



PVC-Klimaschlauch, isoliert,  
schwerentflammbar, schwarz

## Anwendungen

- flexibler Schlauch für Gase
- Klimatisierung
- Thermische und akustische Isolierung

## Eigenschaften

- gewebeverstärkt
- hochflexibel + stauchbar 6:1

- schwerentflammbar nach: EN13501-1:2018, Bs2, d0
- isolierend
- RoHS konform

## Temperaturbereich

- 0°C bis 75°C

## Konstruktion

- spezielle Thermo-Isolationsschicht

- Polyester-Isolierung Dicke 25 mm, Dichte 17 kg/m<sup>3</sup>
- Druck max. 200 mm H<sub>2</sub>O
- Luftgeschwindigkeit max. 20 m/s
- Biegeradius 0,6 x ID

## Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- schwarz (Standard)

| Ø - Innen<br>(inch/mm) | Ø - Außen<br>(mm) | Biege-<br>radius<br>(mm) | Gewicht<br>(kg/m) | Fertigungs-<br>längen<br>(m) | Bestellnummer |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| 3 / 75-76              | 126.60            | 61.00                    | 0.25              | 10                           | 368-0076-3503 |
| - / 82                 | 132.60            | 66.00                    | 0.28              | 10                           | 368-0082-3503 |
| 4 / 100-102            | 152.60            | 82.00                    | 0.31              | 10                           | 368-0102-3503 |
| 5 / 125-127            | 177.60            | 102.00                   | 0.37              | 10                           | 368-0127-3503 |
| 6 / 150-152            | 202.60            | 122.00                   | 0.45              | 10                           | 368-0152-3503 |
| 6,3 / 160              | 210.60            | 128.00                   | 0.47              | 10                           | 368-0160-3503 |
| 7 / 178-180            | 230.60            | 144.00                   | 0.52              | 10                           | 368-0180-3503 |
| 8 / 200-203            | 253.60            | 162.00                   | 0.62              | 10                           | 368-0203-3503 |
| 10 / 254               | 304.60            | 203.00                   | 0.78              | 10                           | 368-0254-3503 |
| 12 / 305               | 355.60            | 244.00                   | 0.92              | 10                           | 368-0305-3503 |
| - / 315                | 365.60            | 252.00                   | 0.88              | 10                           | 368-0315-3503 |
| 14 / 356               | 406.60            | 285.00                   | 1.00              | 10                           | 368-0356-3503 |
| 16 / 405-406           | 456.60            | 325.00                   | 1.12              | 10                           | 368-0406-3503 |
| 18 / 457               | 507.60            | 366.00                   | 1.33              | 10                           | 368-0457-3503 |
| 20 / 508               | 558.60            | 406.00                   | 1.48              | 10                           | 368-0508-3503 |
| 24 / 610               | 660.60            | 488.00                   | 1.77              | 10                           | 368-0610-3503 |


## Zubehör




CONNECT 270-271



CLAMP 208



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP



CONNECT 228

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter [www.norres.com/de/technik/](http://www.norres.com/de/technik/).