

Alu/Polyester-Klimaschlauch, schwerentflammbar (M1)

Anwendungen

- flexibler Schlauch für Gase
- Lüftungssystem, Klimaanlage, Heizung
- Absaugung und Belüftung in Bad und Küche

Eigenschaften

- superleichte Ausführung

- hochflexibel + stauchbar 20:1
- schwerentflammbar nach: EN13501-1:2018, B-s1, d0
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -30 °C bis 140 °C

Konstruktion

- PROTAPE® Folienschlauch
- in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- gewebeverstärktes Band; Wandung: aluminiumbeschichtetes Gewebe
- Druck max. 250 mm H₂O
- Luftgeschwindigkeit max. 30 m/s

Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- silber

Ø - Innen	Ø - Außen	Biege- radius	Gewicht	Lager- längen	Fertigungs- längen	Bestellnummer
(inch/mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	(m)	
3 / 75-76	77.60	61.00	0.06	-	10	369-0076-3504
- / 82	84.96	66.00	0.06	-	10	369-0082-3504
4 / 100-102	105.00	81.00	0.08	-	10	369-0102-3504
5 / 125-127	130.00	101.00	0.08	-	10	369-0130-3504
6 / 150-152	155.36	121.00	0.11	-	10	369-0152-3504
6,3 / 160	163.40	128.00	0.12	-	10	369-0160-3504
7 / 178-180	183.40	144.00	0.15	-	10	369-0180-3504
8 / 200-203	206.40	161.00	0.17	-	10	369-0203-3504
10 / 254	257.40	203.00	0.24	-	10	369-0254-3504
12 / 305	305.40	244.00	0.28	-	10	369-0305-3504
- / 315	318.40	252.00	0.29	-	10	369-0315-3504
14 / 356	359.40	285.00	0.35	-	10	369-0356-3504
16 / 405-406	409.40	324.00	0.40	-	10	369-0406-3504
18 / 457	461.16	366.00	0.46	-	10	369-0457-3504
20 / 508	512.20	406.00	0.51	-	10	369-0508-3504
24 / 610	614.20	488.00	0.78	-	10	369-0610-3504

Zubehör




CLAMP 208



CONNECT 270-271



CONNECT 228



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.