
PROTAPE® PVC 371 HT (LD)





PVC-Lüftungsschlauch, (bis +120 °C)

Anwendungen
- flexibler Schlauch für Gase
- Schweißrauchabsaugung
- Absaugarm
- Bauindustrie: Tunnelbelüftung
- Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung
- Heizung: Frischluftzufuhr

Eigenschaften
- gewebeverstärkt
- superleichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 6:1
- sehr gut hitzebeständig
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M1
- RoHS konform
- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Temperaturbereich
- -10 °C bis 110 °C
- kurzzeitig bis 120 °C

Konstruktion
- PROTAPE® Folienschlauch
- in der Wandung eingebetteter Federstahldraht
- gewebeverstärktes Band
- Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
- Wandstärke ca. 0,25 mm

Liefervarianten
- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- grau (Standard)
- kundenspez. Sonderaufdruck
- gestaucht in Folienbeutel verpackt (niedrige Transportkosten-/risiko, minimale Lagerkapazität)

Ø- Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Über-druck (bar)	Unter-druck (bar)	Biege-radius (mm)	Gewicht (kg/m)	Lager-längen (m)	Fertigungs-längen (m)	Bestellnummer
2 / 50-51	54.00	0,240	0,145	29.00	0.12	-	7,5 10 15	371-0051-1015
3 / 75-76	79.00	0,160	0,080	41.00	0.18	-	10	371-0076-1015
- / 80	83.00	0,150	0,080	43.00	0.19	-	7,5 10	371-0080-1015
3,5 / 89-90	93.00	0,135	0,070	48.00	0.20	-	7,5 10	371-0090-1015
4 / 100-102	105.00	0,120	0,050	54.00	0.24	-	7,5 10 15	371-0102-1015
5 / 125-127	130.00	0,095	0,035	67.00	0.32	-	7,5 10 15	371-0127-1015
5,5 / 140	143.00	0,085	0,035	73.00	0.35	-	7,5 10	371-0140-1015
6 / 150-152	155.00	0,080	0,035	79.00	0.37	-	7,5 10 15	371-0152-1015
6,3 / 160	163.00	0,075	0,020	83.00	0.44	-	7,5 10 15	371-0160-1015
7 / 178-180	183.00	0,065	0,020	93.00	0.54	-	7,5 10 15	371-0180-1015
8 / 200-203	206.00	0,600	0,020	105.00	0.60	-	7,5 10 15	371-0203-1015
10 / 254	258.00	0,045	0,015	131.00	0.79	-	7,5 10	371-0254-1015
12 / 305	309.00	0,040	0,010	157.00	0.95	-	7,5 10	371-0305-1015

Zubehör



CLAMP 210 BRIDGE CLAMP




CLAMP 208



CONNECT 223



CONNECT 270-271



CONNECT 228

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.