
SuperFlex PVC 372





Tuyau PVC ultra flexible, léger

Applications
- tuyau flexible / gaines pour les gaz et la poussière, la poudre, les fibres
- aspirateurs industriels, aspirateurs
- séchage de construction
- dispositif médical / technologie médicale, secteur de la santé: conduit de câble de protection, le tuyau d'alimentation en air, tuyau d'aspiration
- épurateur, machine de nettoyage des sols

Caractéristiques
- version légère
- très souple
- bonne résistance aux bases et aux acides
- bonne résistance aux produits chimiques
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température
- 0 °C à 85 °C

Construction
- Construction SuperFlex
- Fil en acier à ressorts, revêtu de plastique
- Paroi: PVC souple de haute qualité

Variantes proposées
- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- noir (standard)


Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Surpression (bar)	Dépression (bar)	Rayon pliage (mm)	Poids (kg/m)	Longueurs de stock (m)	Numéro de commande
Version standard, renforcée, pas à gauche							
1 / 25	31.00	1,700	0,200	13.00	0.20	**15**	372-0025-0000
- / 28	34.00	1,600	0,200	14.00	0.23	**15**	372-0028-0000
1,25 / 32	38.00	1,500	0,200	16.00	0.28	**15**	372-0032-0000
1,36 / 35	41.00	1,400	0,200	18.00	0.31	**15**	372-0035-0000
1,5 / 38	44.00	1,400	0,200	19.00	0.34	**15**	372-0038-0000
- / 41	47.00	1,400	0,180	21.00	0.37	**15**	372-0041-0000
1,75 / 44-45	51.00	1,300	0,160	22.00	0.38	**15**	372-0044-0000
2 / 50-51	57.00	1,300	0,150	26.00	0.46	**15**	372-0051-0000
2,5 / 63-65	69.00	1,000	0,140	31.00	0.53	**15**	372-0063-0000
- / 70	76.00	0,900	0,120	35.00	0.58	**15**	372-0070-0000
3 / 75-76	82.00	0,800	0,100	38.00	0.68	**15**	372-0076-0000
- / 80	86.00	0,700	0,090	40.00	0.83	**15**	372-0080-0000
3,5 / 89-90	95.00	0,700	0,090	45.00	0.93	**15**	372-0089-0000
4 / 100-102	106.00	0,600	0,080	52.00	1.00	**15**	372-0100-0000

Accessoires


CONNECT 226


CLAMP 208


CONNECT 270-271


CONNECT 228


CONNECT 223

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.