



Hadice k vysavačům

Aplikace

- flexibilní hadice na horký vzduch, prach, sypké materiály a vlákna
- průmyslové vysavače, vysavače
- čištění bazénů
- bruska, čistič stroj na podlahy

Vlastnosti

- lehká

- velmi ohebná
- odolná proti zmáčknutí
- plovoucí
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -45 °C až 65 °C

Konstrukce

- EVA konstrukce
- konstrukce ze samonosného profilu
- geometrie otevřeného profilu
- stěna: EVA

Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- šedá (standart)

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Rozměry skladem	Výrobní délky	Číslo
(in / mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	(m)	objednávky
- / 20	26.80	0,500	42.00	0.13	-	30	373-0020-0000
1 / 25	32.20	0,500	54.00	0.15	-	30	373-0025-0000
- / 30	38.00	0,500	62.00	0.20	-	30	373-0030-0000
1,25 / 32	40.40	0,500	66.00	0.24	30	-	373-0032-0000
1,36 / 35	43.80	0,500	71.00	0.26	-	30	373-0035-0000
1,5 / 38	47.20	0,500	74.00	0.31	30	-	373-0038-0000
- / 40	49.40	0,500	80.00	0.32	-	30	373-0040-0000
1,75 / 44-45	55.00	0,500	89.00	0.37	30	-	373-0045-0000
2 / 50-51	60.40	0,500	97.00	0.44	30	-	373-0050-0000
2,36 / 60	72.00	0,500	113.00	0.67	-	30	373-0060-0000

Příslušenství



CONNECT 227



CLAMP 208



CONNECT 228

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.