



Wąż do odkurzaczy, przewodzący $<10^6 \Omega$

Aplikacje

- elastyczny wąż do gazów i pyłów, proszków, włókien
- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze
- strefy zagrożone wybuchem
- Oczyszczanie basenów
- Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg

Właściwości

- lekkie wykonanie

- wysokoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- pływający
- dobra odporność na ługi i kwasy
- rezystancja powierzchniowa $< 10^6$
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur

- -25°C do 65°C

Konstrukcja

- konstrukcja EVA
- samonośna konstrukcja profilu
- otwarta geometria profilu
- ścianka: EVA

Warianty dostaw

- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- czarny (standard)

| Ø wewnętrzna | Ø-zewn. | Podciśnienie | promień gięcia | Waga | długości składowania | długości produkcyjne | Nr zam. |
|--------------|---------|--------------|----------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|
| (in / mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | (m) | |
| 1 / 25 | 32.20 | 0,500 | 54.00 | 0.15 | 30 | - | 373-0025-1003 |
| 1,25 / 32 | 40.40 | 0,500 | 66.00 | 0.24 | 30 | - | 373-0032-1003 |
| 1,5 / 38 | 47.20 | 0,500 | 74.00 | 0.31 | 30 | - | 373-0038-1003 |
| - / 40 | 49.40 | 0,500 | 80.00 | 0.32 | 30 | - | 373-0040-1003 |
| 2 / 50-51 | 59.00 | 0,500 | 97.00 | 0.44 | 30 | - | 373-0050-1003 |

Akcesoria



CONNECT 227



CONNECT 228



CLAMP 208

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20°C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.