
METAL HOSE 375





Kovová hadice, sací (do +120 °C)

Aplikace
- hadice s vysokou propustností na vzduch, abrazivní a sypké materiály, brusiva, granulát
- odsávací jednotka, odprášení systému, filtrační systém, extrakce olejové mlhy
- prostor s nebezpečím výbuchu
- odsávání dřevěného prachu, hoblin, pilin
- papírový mlýn, papírový a celulózový průmysl, balící stroj: odsávání odřezků
- odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku

Vlastnosti
- odolná vůči abrazi
- elektricky vodivá stěna s povrchovým a el. odporem <10^3Ω (v souladu s NFPA 652 <10^6 Ω)
- v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: pneumatická přeprava hořlavých prachů a sypkých materiálů (zóna 20, 21, 22 uvnitř)
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- do 120 °C

Konstrukce
- Kovová hadice
- profilovaný kovový pás, galvanická ocel
- zahnutý profil
- těsnění: speciální vlákno

Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- bez těsnění, nebo s pryžovým těsněním

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Rozměry skladem (m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
- / 20	24.00	90.00	0.34	**-**	2,5 5 10	375-0020-0000
1 / 25	29.00	98.00	0.42	**2.5 5 10**	-	375-0025-0000
- / 30	34.00	115.00	0.50	**-**	2,5 5 10	375-0030-0000
1,25 / 32	36.00	124.00	0.53	**2.5 5 10**	-	375-0032-0000
1,36 / 35	39.00	133.00	0.58	**2.5 5 10**	-	375-0035-0000
1,5 / 38	42.00	136.00	0.63	**-**	2,5 5 10	375-0038-0000
- / 40	45.00	135.00	0.70	**2.5 5 10**	-	375-0040-0000
1,75 / 44-45	50.00	143.00	0.74	**-**	2,5 5 10	375-0045-0000
2 / 50-51	55.00	155.00	0.81	**2.5 5 10**	-	375-0050-0000
- / 55	60.00	173.00	0.90	**-**	2,5 5 10	375-0055-0000
2,36 / 60	66.00	185.00	1.01	**2.5 5 10**	-	375-0060-0000
2,5 / 63-65	71.00	198.00	1.09	**2.5 5 10**	-	375-0065-0000
- / 70	76.00	205.00	1.17	**2.5 5 10**	-	375-0070-0000
3 / 75-76	81.00	218.00	1.25	**2.5 5 10**	-	375-0075-0000
- / 80	86.00	230.00	1.33	**2.5 5 10**	-	375-0080-0000
3,5 / 89-90	97.00	235.00	1.78	**-**	2,5 5 10	375-0090-0000
4 / 100-102	107.00	250.00	1.98	**2.5 5 10**	-	375-0100-0000
- / 110	117.00	275.00	2.17	**-**	2,5 5 10	375-0110-0000
4,72 / 120	127.00	320.00	2.36	**2.5 5 10**	-	375-0120-0000
5 / 125-127	132.00	338.00	2.45	**2.5 5 10**	-	375-0125-0000
- / 130	139.00	345.00	2.86	**2.5 5 10**	-	375-0130-0000

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

METAL HOSE 375

Vnitřní průměr (in / mm)	Vnější průměr (mm)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Rozměry skladem (m)	Výrobní délky (m)	Číslo objednávky
5,5 / 140	149.00	360.00	3.07	**2.5 5 10**	-	375-0140-0000
6 / 150-152	159.00	385.00	3.29	**2.5 5 10**	-	375-0150-0000
6,3 / 160	169.00	410.00	3.50	**2.5 5 10**	-	375-0160-0000
- / 170	179.00	435.00	3.72	**-**	2,5 5 10	375-0170-0000
7 / 178-180	189.00	455.00	3.93	**2.5 5 10**	-	375-0180-0000
8 / 200-203	211.00	460.00	5.22	**2.5 5 10**	-	375-0200-0000
- / 225	236.00	518.00	5.86	**2.5 5 10**	-	375-0225-0000
- / 250	261.00	575.00	6.50	**2.5 5**	-	375-0250-0000
- / 275	286.00	633.00	7.13	**2.5 5**	-	375-0275-0000
- / 300	311.00	700.00	7.78	**2.5 5**	-	375-0300-0000

Příslušenství


CONNECT 202


CONNECT 205


CONNECT 270-271


CONNECT 206


CONNECT 203-204

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.