



Antistatická PVC hadice, těžká, hladká uvnitř i vně, vakuově odolný

Aplikace

- hadice na kapaliny, vzduch, prach, sypké materiály, granulát
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- plastový průmysl, doprava granulátů a prášků: dopravníky na granuláty, vakuová doprava, sací dopravník, dávkovací systém, plnění pytlů
- letiště, letadlo, vagón, vlak, železnice, loď, člun, jachta: vyprázdnování toalet/ likvidace odpadu
- nanášení práškových nátěrových hmot, práškové lakování, např. tiskařský prům.
- prostor s nebezpečím výbuchu
- stavební průmysl: odčerpávání spodních vod
- karavany/obytné přívěsy, mobilní domy, čluny, lodě, jachty, sanitární instalace, dodávka vody
- kompresory, dmýchadla s bočním kanálem, vakuové pumpy, tlakové pumpy, pumpy
- papírový mlýn, papírový a celulózový průmysl: odpadní vody, odvod vzduchu

- průmyslové mycí stroje: hadice na mytí vodou
- vakuový zvedací systém, vakuový manipulační systém
- přeprava dřevěných palet, plastových granulátů a prášku
- silo, silo vůz/ nákladní silo vůz, cisterna/ cisternový vůz: plnění sil, vyprázdnování sil

Vlastnosti

- odolná
- velmi vysoká odolnost vůči tlaku, vakuu a stlačení
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- Permanentně antistatická stěna: v souladu s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor $<10^9 \Omega$ (v souladu s NFPA 652 $10^8-10^9 \Omega$)
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -20°C až 70°C
- krátkodobě až 80°C

Konstrukce

- BARDUC® konstrukce
- pružinová ocelová spirála usazená pevně ve stěně hadice
- hladká uvnitř i vně
- stěna: vysoce kvalitní mekčené PVC
- šířka stěny 3,0 to 8,0 mm cca., v závislosti na průměru

Variety k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- speciální barva: zcela barevná
- zákaznické značení produktu

Příslušenství



CONNECT STORZ DIN ALU 251



CLAMP 211

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.