



Antistatická polyuretanová hadice, těžká, s zemním drátem

Aplikace

- flexibilní hadice s vysokou propustností na vzduch, abrazivní a sypké materiály, brusiva, granulát
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- plastový průmysl, doprava granulátů a prášků: dopravníky na granuláty, vakuová doprava, sací dopravník, dávkovací systém, plnění pytlů
- prostor s nebezpečím výbuchu
- hadice pro dopravu sypkých materiálů: písku, křemene, šterku, střepů, hoblin
- silo, silo vůz/ nákladní silo vůz, cisterna/ cisternový vůz: plnění sil, vyprázdňování sil
- přeprava dřevěných palet, plastových granulátů a prášku
- topicí systémy na dřevěné pelety: doprava dřevěných palet

Vlastnosti

- odolná

- vysoce oděruvzdorná
- zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- bez ftalátů
- Zemní drát pro vybití elektrostatického náboje
- elektrický a povrchový odpor vnitřní vrstvy $<10^9$
- v souladu s ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) a německou TRGS 727: odsávání hořlavého prachu (zóna 22, uvnitř), pro přepravu nehořlavých kapalin, pro použití v zónách 1 a 2 (plyny)
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -20 °C až 70 °C

- krátkodobě až 80 °C

Konstrukce

- NORPLAST plně plastová hadice
- spirála z tvrdého plastu, integrována ve stěně
- spirála: tvrdé PVC
- hladká uvnitř
- stěna: vnitřní vrstva antistatický polyuretan, vnitřní vrstva 0,7mm - 1,0 mm cca., vně mekčené PVC
- uzemňovací drát

Variety k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- speciální barva: barevná spirála, zcela barevná
- zákaznické značení produktu

Příslušenství



CONNECT 270-271



CONNECT KAMLOK
ALU 253



CONNECT MOULD
ASSEMBLY 233



CONNECT KARDAN
254



CONNECT STORZ
DIN ALU 251



CLAMP 211