

PVC hadice, velmi těžká, ohebná při nízkých teplotách (do -25 °C)

Aplikace

- hadice na kapaliny, vzduch, prach, sypké materiály, granulát
- sací vůz, čištění kanalizace, čištění odpadu
- sací vůz, suché sání, průmyslové čištění, čištění vysokých pecí
- letiště, letadlo, vagón, vlak, železnice, loď, člun, jachta: vyprazdňování toalet/ likvidace odpadu
- zemědělský průmysl: zavlažování, hnojiva, insekticidy
- zemědělský průmysl/cisternový přívěs : rozmetadla mrvy, rozstřikovače organické hmoty
- silo, silo vůz/ nákladní silo vůz, cisterna/ cisternový vůz: plnění sil, vyprázdnění sil
- přeprava dřevěných palet, plastových granulátů a prášku

Vlastnosti

- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- super odolná
- velmi vysoká odolnost vůči tlaku, vakuu a stlačení
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -25 °C až 60 °C


Konstrukce

- NORPLAST plně plastová hadice
- vnější spirála z tvrdého plastu
- ochranný profil odolný proti oděru (nosná páska)
- spirála: tvrdé PVC
- hladká uvnitř
- stěna: vysoce kvalitní PVC, flexibilní při nízkých teplotách

Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- šedá a modrá, částečně Barevná (standart)
- speciální barva: barevná spirála, zcela barevná
- zákaznické značení produktu

Příslušenství



CONNECT KAMLOK ALU 253



CLAMP 211



CONNECT KARDAN 254



CONNECT 270-271