



Antistatická PVC hadice, velmi těžká, ohebná při nízkých teplotách (do -25 °C), s zemním drátem

Aplikace

- hadice na kapaliny, vzduch, prach, sypké materiály, granulát
- sací vůz, suché sání, průmyslové čištění, čištění vysokých pecí
- prostor s nebezpečím výbuchu
- přeprava dřevěných palet, plastových granulátů a prášku
- silo, silo vůz/ nákladní silo vůz, cisterna/ cisternový vůz: plnění sil, vyprázdnění sil

Vlastnosti

- ochrana proti opotřebení díky vnějšímu svorkovému profilu
- super odolná
- velmi vysoká odolnost vůči tlaku, vakuu a stlačení
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám

- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách
- Zemní drát pro vybití elektrostatického náboje
- Permanentně antistatická stěna: v souladu s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor $<10^9 \Omega$ (v souladu s TRGS 727 $<2,5 \cdot 10^8 \Omega^*$, & NFPA 652 10^8 - $10^9 \Omega$)
- v souladu s ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / ES) a německým TRGS 727: odsávání hořlavých kapalin v zónách 0 - 1 - 2 (plyny)
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah

- -25 °C až 60 °C

Konstrukce

- NORPLAST plně plastová hadice

- vnější spirála z tvrdého plastu
- ochranný profil odolný proti oděru (nosná páska)
- spirála: tvrdé PVC
- hladká uvnitř
- stěna: vysoce kvalitní antistatické mekčené PVC flexibilní při nízkých teplotách
- uzemňovací drát

Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- šedá a modrá, částečně Barevná (standart)
- speciální barva: barevná spirála, zcela barevná
- zákaznické značení produktu

Příslušenství



CLAMP 211



CONNECT 270-271