



Antystatyczny wąż PVC, super ciężki, elast. w niskiej temp. (do -25°C), linka uziemiająca

Aplikacje

- wąż do cieczy oraz proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz do gazów
- pojazdy ssące, pojazdy do zasysu sypkich materiałów, czyszczenie przemysłowe, sprzątanie w elektrowniach
- strefy zagrożone wybuchem
- Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: przesył granulatu drzewnego typu pellets, granulatu z tworzyw sztucznych, proszków z tworzyw sztucznych
- Cysterny, pojazdy-cysterny, autocysterny: napełnianie cystern, opróżnianie cystern

Właściwości

- ochrona przed szorowaniem dzięki zewnętrznej specjalnej powierzchni ślizgowej (chroniącej posadzkę, przedłużającej okres żywotności, korzystnej dla użytkownika)
- superciężkie wykonanie
- bardzo wysoka odporność na ciśnienie, podciśnienie i ciśnienie szczytowe
- dobra odporność na ługi i kwasy

- dobra odporność chemiczna
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
- Przewód uziemiający do odprowadzania ładunku elektrostatycznego
- Ścianka trwale antystatyczna: zgodny z ISO 8031 rezystancja skrośna i powierzchniowa $<10^9 \Omega$ (zgodny z TRGS 727 $<2,5 \cdot 10^8 \Omega \cdot m$ & NFPA 652 $10^8-10^9 \Omega$)
- zgodnie z ATEX 2014/34 / UE (1999/92 / WE) i niemieckim TRGS 727: zasysanie palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), do transportu niepalnych cieczy, do stosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do stosowania w strefie 0 (gazy)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur

- -25°C do 60°C

Konstrukcja

- NORPLAST® wąż w całości z tworzywa sztucznego

- Zewnątrz spirala z twardego tworzywa
- Profil ochronny odporny na ścieranie (wear strip)
- spirala: twarde PVC
- wewnątrz gładki
- ścianka: wysokiej jakości antystatyczne miękkie PVC, elastyczne w niskich temperaturach
- skrętka uziemienia

Warianty dostaw

- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- szary i z niebieskim wzdłużnym paskiem (standard)
- kolory specjalne: pofarbowana spirala, całościowo barwiony
- nadruk według specyfikacji klienta

Akcesoria



CLAMP 211



CONNECT 270-271

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.