



## Tuyau silicone

### Applications

- tuyau flexible / gaines pour les liquides et pour les gaz
- l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique: alimentaire, pharmaceutique
- tuyau / pompe à tube
- tuyau de chauffage: le tuyau intérieur pour le transfert de médias

### Caractéristiques

- très souple
- résistant au passage de véhicules
- Paroi de qualité alimentaire selon: FDA 21 CFR 177.2600, recommandation allemande XV BfR
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

### Plage de température

- -60 °C à 180 °C

### Construction

- Construction NORFLEX®
- Paroi lisse à l'intérieur et à l'extérieur
- Paroi: Silicone 60 ± 5 Shore A

### Variantes proposées

- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- transparent (standard)

| Ø intérieur<br>(in / mm) | Ø extérieur<br>(mm) | Epaisseur paroi<br>(mm) | Poids<br>(kg/m) | Longueurs de stock<br>(m) | Longueurs de la production<br>(m) | Numéro de commande |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| - / 2                    | 4.00                | 1.00                    | 0.01            | 50                        | -                                 | 408-9020-0000      |
| - / 2                    | 6.00                | 2.00                    | 0.03            | 50                        | -                                 | 408-9020-2163      |
| 1/8 / 3                  | 5.00                | 1.00                    | 0.02            | 50                        | -                                 | 408-9030-0000      |
| 1/8 / 3                  | 7.00                | 2.00                    | 0.04            | 50                        | -                                 | 408-9030-2163      |
| 1/8 / 3                  | 6.00                | 1.50                    | 0.03            | 50                        | -                                 | 408-9030-2182      |
| - / 4                    | 6.00                | 1.00                    | 0.02            | 50                        | -                                 | 408-9040-0000      |
| - / 4                    | 8.00                | 2.00                    | 0.05            | 50                        | -                                 | 408-9040-2163      |
| - / 4                    | 7.00                | 1.50                    | 0.03            | 50                        | -                                 | 408-9040-2182      |
| - / 5                    | 7.00                | 1.00                    | 0.02            | 50                        | -                                 | 408-9050-0000      |
| - / 5                    | 8.00                | 1.50                    | 0.04            | 50                        | -                                 | 408-9050-2182      |
| 1/4 / 6                  | 9.00                | 1.50                    | 0.04            | 50                        | -                                 | 408-9060-0000      |
| 1/4 / 6                  | 10.00               | 2.00                    | 0.06            | 50                        | -                                 | 408-9060-2163      |
| - / 7                    | 10.00               | 1.50                    | 0.05            | 50                        | -                                 | 408-9070-0000      |
| 5/16 / 8                 | 10.00               | 1.00                    | 0.03            | 50                        | -                                 | 408-9080-0000      |
| 5/16 / 8                 | 12.00               | 2.00                    | 0.07            | 50                        | -                                 | 408-9080-2163      |
| 5/16 / 8                 | 14.00               | 3.00                    | 0.11            | 50                        | -                                 | 408-9080-2175      |
| - / 9                    | 13.00               | 2.00                    | 0.08            | 50                        | -                                 | 408-9090-0000      |
| 3/8 / 10                 | 14.00               | 2.00                    | 0.09            | 50                        | -                                 | 408-9100-0000      |
| 3/8 / 10                 | 15.00               | 2.50                    | 0.11            | 50                        | -                                 | 408-9100-2174      |
| - / 12                   | 16.00               | 2.00                    | 0.10            | 50                        | -                                 | 408-9120-0000      |
| - / 12                   | 18.00               | 3.00                    | 0.17            | 25                        | -                                 | 408-9120-2175      |
| - / 15                   | 21.00               | 3.00                    | 0.20            | 25                        | -                                 | 408-9150-0000      |
| 5/8 / 16                 | 22.00               | 3.00                    | 0.21            | 25                        | -                                 | 408-9160-0000      |
| - / 20                   | 26.00               | 3.00                    | 0.27            | 25                        | -                                 | 408-9200-0000      |
| 1 / 25                   | 31.00               | 3.00                    | 0.31            | 20                        | -                                 | 408-9250-0000      |

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: [www.norres.com/fr/technologie/](http://www.norres.com/fr/technologie/).



CLAMP 208