



## PVC hadice, tlaková hadice s textilní výztuží

### Aplikace

- flexibilní hadice na vzduch a kapaliny
- chlazení vstřikovacích lisů/ dodávka chladicí vody
- karavany/obytné přívěsy, mobilní domy, čluny, lodě, jachty, sanitární instalace, dodávka vody
- průmyslové mycí stroje: hadice na mytí vodou
- hadice na stlačený vzduch, vodu a chladicí vodu
- hadice s textilním opletem, oplétaná hadice
- vakuový dopravník, vakuová násypka, sací dopravník, vakuová plnička
- hadice k topení - vnitřní hadice pro přepravu média

### Vlastnosti

- vyztuženo tkaninou
- velmi ohebná
- odolná proti zmáčknutí
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

### Teplotní rozsah

- -20 °C až 60 °C

### Konstrukce

- NORFLEX® konstrukce
- Stěna s textilní výztuhou
- hladká uvnitř i vně
- stěna: měkčené PVC

### Varianty k dodání

- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- transparentní (standart)
- speciální barva: zcela barevná
- zákaznické značení produktu

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Hrúbost stěny	Přetlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Rozměry skladem	Výrobní délky	Číslo
(in / mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	(m)	objednávky
- / 4	10.00	3.00	20,000	13.00	0.09	50	-	440-9040-0000
- / 5	11.00	3.00	17,000	18.00	0.10	50	-	440-9050-0000
1/4 / 6	12.00	3.00	15,000	22.00	0.11	50	-	440-9060-0000
5/16 / 8	14.00	3.00	15,000	26.00	0.14	50	-	440-9080-0000
- / 9	15.00	3.00	12,000	31.00	0.15	50	-	440-9090-0000
3/8 / 10	16.00	3.00	10,000	45.00	0.16	50	-	440-9100-0000
- / 12	21.00	4.50	12,000	59.00	0.30	50	-	440-9120-0000
1/2 / 12,5	18.50	3.00	10,000	59.00	0.19	50	-	440-9125-0000
1/2 / 13	20.00	3.50	10,000	69.00	0.24	50	-	440-9130-0000
5/8 / 16	24.00	4.00	10,000	92.00	0.33	50	-	440-9160-0000
3/4 / 19	27.00	4.00	7,000	116.00	0.38	50	-	440-9190-0000
1 / 25	34.00	4.50	6,000	138.00	0.54	25	-	440-9250-0000
1 1/8 / 30	38.00	4.00	5,000	185.00	0.56	25	-	440-9300-0000
1 1/4 / 32	42.00	5.00	5,000	234.00	0.76	25	-	440-9320-0000

## Příslušenství

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na [www.norres.com/cz/technologie/](http://www.norres.com/cz/technologie/).



CLAMP 208