



Tuyau/tube PVC, paroi renforcée pour la haute pression

Applications

- tuyau flexible / gaines pour les liquides et pour les gaz
- Système de refroidissement pour outil d'injection
- industrie agricole: irrigation, engrais, insecticides
- industrie agricole: tuyau de pulvérisation haute pression par exemple pour les pesticides
- machine à laver industrielle : tuyau pour eau de lavage
- tuyau d'air comprimé, tuyau d'eau de refroidissement, tuyau d'eau
- flexible en tissus renforcé / tuyau tressé
- robot industriel, équipement de soudage robotisé, robot de soudage, pistolet de soudage: flexible résistant au point de soudure
- tuyau de chauffage: le tuyau intérieur pour le transfert de médias

Caractéristiques

- avec tissu de renforcement
- ultra souple
- résistant au passage de véhicules
- bonne résistance aux bases et aux acides
- bonne résistance aux produits chimiques
- conforme à RoHS
- REACH selon --> Technologie / Informations techniques / REACH

Plage de température

- -20°C à 60°C

Construction

- Construction NORFLEX®
- paroi avec du tissu de renforcement
- Paroi lisse à l'intérieur et à l'extérieur
- Paroi: PVC souple

Variantes proposées

- Autres mesures et longueurs disponibles sur demande
- noir (standard)
- Couleurs spéciales: entièrement coloré
- inscription spécifique au client

Ø intérieur	Ø extérieur	Surpression	Rayon pliage	Poids	Longueurs de la production	Numéro de
(in / mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	commande
1 / 25	34.00	10	138.00	0.54	50	440-9250-0500

Accessoires



CLAMP 208