



Tubo in PVC, tubo flessibile ad alta pressione rinforzato in tessuto

Applicazioni

- tubo flessibile per liquidi e gas
- Raffreddamento nello stampaggio ad iniezione, linea di raffreddamento
- Agricoltura: irrigazione, fertilizzanti, insetticidi
- Agricoltura: tubo flessibile di spruzzatura ad alta pressione per es. pesticidi
- Lavatrice industriale: tubo dell'acqua di lavaggio
- Tubo dell'aria compressa, tubo dell'acqua di raffreddamento, tubo dell'acqua
- Tubo di tessuto
- Robot industriali, robot, attrezzature di saldatura, robot di saldatura, pistole di saldatura: tubo resistente alla schizzi di saldatura, tubo per il pacchetto di tubi flessibili per fluidi come acqua e aria
- Tubo di riscaldamento: tubo interno per supporti di guida

Proprietà

- tessuto rinforzato
- altamente flessibile
- resistente allo schiacciamento
- buona resistenza agli alcali e agli acidi
- buona resistenza chimica
- Conforme alla normativa RoHS
- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Campo di temperatura

- Da -20 °C a 60 °C

Costruzione

- Costruzione NORFLEX®
- Parete rinforzato in tessuto
- Parete interna ed esterna liscia
- Parete: PVC morbido

Varianti di consegna

- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- nero (standard)
- Colori speciali: completamente colorati
- Personalizzato. La marcatura del prodotto

Ø interno	Ø esterno	Sovra-pressione	Raggio di curvatura	Peso	Lunghezze di produzione	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
1 / 25	34.00	10	138.00	0.54	50	440-9250-0500

Accessori



CLAMP 208

La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.