



Starres Schleppschlauch-Endstück zur Gülledosierung beim Auslass

Anwendungen

- speziell konstruiert für den Einsatz in der Agrarindustrie

Eigenschaften

- Vakuum bis 0,6 bar

Temperaturbereich

- -15°C bis 60°C

Konstruktion

- Innenseite aus PVC

- Außendecke aus Weich-PVC

- innen und außen glatt

- Hart-PVC-Spirale

Liefervarianten

- Innenseite grün-transparent, Außendecke grün-transparent, Spirale elfenbeinfarben
- Die Lieferung erfolgt in geraden Fixlängen.

Ø- Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Gewicht (kg/m)	Fertigungs- längen (m)	Bestellnummer
- / 40	46.60	0.56	2,40	4404-040-000
2 / 51	59.00	0.85	2,40	4404-050-000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.