



## Embout de tuyau rigide pour le dosage du lisier à la sortie

### Applications

- spécialement conçu pour l'industrie agricole

### Caractéristiques

- Vide jusqu'à 0,6 bar

### Plage de température

- -15°C à 60°C

### Construction

- Couche intérieure en PVC

- Paroi extérieure en PVC souple
- lisse à l'intérieur et à l'extérieur
- Spirale en PVC rigide

### Variantes proposées

- tube intérieur vert-transparent, paroi extérieure verte-transparente, spirale ivoire
- Livré en longueurs fixes droites.

Ø intérieur	Ø extérieur	Poids	Longueurs de la production	Numéro de
(in / mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	commande
- / 40	46.60	0.56	2,40	4404-040-000
2 / 51	59.00	0.85	2,40	4404-050-000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: [www.norres.com/fr/technologie/](http://www.norres.com/fr/technologie/).