



Termoplastická odsávací hadice

Aplikace

- pro hnojivo, semena a vodu
- flexibilní transparentní hadice na vodu v průmyslu i zemědělství
- Pro lehké vakuové pumpy, vhodná k jezírkům
- Používána na stavbách pro zpracování vody
- Vhodná pro vstřikování hnojiv, systémy vlečených patek a pro secí stroje

Vlastnosti

- Velice flexibilní konstrukce
- V souladu s: EN ISO 1307:2008

Teplotní rozsah

- -15°C až 60°C

Konstrukce

- Vnitřní stěna z PVC
- Vnější stěna z PVC
- Lehce vlnitá vnější stěna
- Pevná PVC spirála
- hladká uvnitř

Varianty k dodání

- zeleno-průhledná s bílou spirálou (standard)

| Vnitřní průměr | Vnější průměr | Podtlak | Pracovní tlak (20°C) | Poloměr ohybu | Hmotnost | Rozměry skladem | Číslo |
|----------------|---------------|---------|----------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|
| (in / mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) | objednávky |
| - / 40 | 47.00 | 0,600 | 6,000 | 160.00 | 0.56 | 50 | 4405-040-000 |
| 2 / 50-51 | 59.00 | 0,600 | 5,000 | 204.00 | 0.85 | 50 | 4405-050-000 |

Příslušenství



CLAMP 211



CLAMP 208