NORPLAST® PVC 379 COSMO® ELASTICO








1





Kunststoff-Saugschlauch

Anwendungen

- für Wasser, Düngemittel und Saatgut
- flexibler, transluzenter Schlauch zum Absaugen von Wasser unter leichten Einsatzbedingungen in Industrie und Landwirtschaft
- Einsatz an Vakuumpumpen als Teichschlauch
- Verwendung auf Baustellen zur Wasseraufbereitung
- Sehr gute Eignung für den Durchgang von Gülle auf Gülleinjektoren, Schleppfußinjektoren und als Saatgutzufuhrschlauch

Eigenschaften

- sehr flexible Ausführung
- gemäß der Norm EN ISO 1307:2008

Temperaturbereich

• -15°C bis 60°C

Konstruktion

- Innenseele aus PVC
- Außendecke aus PVC
- leicht gewellte Decke
- Hart-PVC-Spirale
- innen glatt

Liefervarianten

 Innenseele grün-transparent, Außendecke grüntransparent, Spirale weiß

Ø- Innen	Ø - Außen	Unter- druck	Betriebsdruck (20°C)	Biege- radius	Gewicht	Lager- längen	Bestellnummer
(inch/mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	
- / 40	47.00	0,600	6,000	160.00	0.56	50	4405-040-000
2 / 50-51	59.00	0,600	5,000	204.00	0.85	50	4405-050-000

Zubehör







CLAMP 211