

# NORPLAST® PVC COSMO® ELASTICO SEEDER



## Tuyau d'alimentation pour semences et engrais solides

### Applications

- spécialement conçu pour l'industrie agricole

### Caractéristiques

- extrêmement résistant à la corrosion et stable sur le plan dimensionnel
- résistant aux UV et à l'ozone

- Vide jusqu'à 0,6 bar

### Plage de température

- -15°C à 60°C

### Construction

- Couche intérieure en PVC

- Paroi extérieure en PVC souple
- Paroi extérieure lisse
- Spirale en PVC rigide

### Variantes proposées

- tube intérieur transparent, paroi extérieure transparente, spirale anthracite

Ø intérieur	Ø extérieur	Rayon pliage	Poids	Longueurs de stock	Numéro de
(in / mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	commande
- / 30	35.20	120.00	0.34	50	4406-030-000
1,25 / 32	37.40	130.00	0.37	50	4406-032-000

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20°C environ. Données techniques complémentaires sur: [www.norres.com/fr/technologie/](http://www.norres.com/fr/technologie/).