

# NORPLAST® PVC COSMO® ELASTICO SEEDER



Tubo di alimentazione per sementi e fertilizzanti solidi

## Applicazioni

- appositamente progettato per l'uso nell'industria agricola

## Proprietà

- Estremamente resistente al kink e dimensionalmente stabile
- Resistente ai raggi UV e all'ozono

- Vuoto fino a 0,6 bar

## Campo di temperatura

- Da -15°C a 60°C

## Costruzione

- Strato interno in PVC

- Strato esterno in PVC morbido
- Strato esterno liscio
- Spirale rigida in PVC

## Varianti di consegna

- Parete interna trasparente, parete esterna trasparente, spirale antracite

Ø interno	Ø esterno	Raggio di curvatura	Peso	Dimensioni a magazzino	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(mm)	(kg/m)	(m)	dell'ordine
- / 30	35.20	120.00	0.34	50	4406-030-000
1,25 / 32	37.40	130.00	0.37	50	4406-032-000

La sovrappressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su [norres.com/it/tecnologia/](http://norres.com/it/tecnologia/).