

NORPLAST® PVC COSMO® ELASTICO SEEDER PU INLINER



Abriebfester Zufuhrschauch für Saatgut und feste Düngemittel

Anwendungen

- speziell konstruiert für den Einsatz in der Agrarindustrie

Eigenschaften

- Extrem knickfest und formstabil
- UV- und ozonbeständig

- Vakuum bis 0,7 bar

Temperaturbereich

- -15°C bis 60°C

Konstruktion

- Innenseite aus Polyurethan

- Außendecke aus PVC

- Außendecke glatt
- Innenseite spiegelglatt
- PU-Inlinerstärke 0,4 mm
- Hart-PVC-Spirale

Liefervarianten

- Innenseite transparent, Außendecke transparent, Spirale anthrazit

Ø- Innen (inch/mm)	Ø - Außen (mm)	Biege- radius (mm)	Gewicht (kg/m)	Lager- längen (m)	Bestellnummer
- / 30	36.00	120.00	0.36	50	4407-030-000
1,25 / 32	38.00	130.00	0.39	50	4407-032-000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik.