NORPLAST® PVC COSMO® ELASTICO SEEDER PU INLINER



Tubo di alimentazione resistente all'abrasione per sementi e fertilizzanti solidi

Applicazioni
- appositamente progettato per l'uso nell'industria agricola

Proprietà
- Estremamente resistente al kink e dimensionalmente stabile
- Resistente ai raggi UV e all'ozono
- Vuoto fino a 0,7 bar

Campo di temperatura
- Da -15 °C a 60 °C

Costruzione
- Strato interno in poliuretano
- Strato esterno in PVC
- Strato esterno liscio
- Strato interno liscio senza cuciture
- Spessore dell'inserto in PU 0,4 mm
- Spirale rigida in PVC

Varianti di consegna
- Parete interna trasparente, parete esterna trasparente, spirale antracite

Ø interno (Pollici/mm)	Ø esterno (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Dimensioni a magazzino (m)	Numero dell'ordine
- / 30	36.00	120.00	0.36	**50**	4407-030-000
1,25 / 32	38.00	130.00	0.39	**50**	4407-032-000

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20 °C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.