
CP SIL 460





Wąż z profilem zaciskowym, (do +280 °C)

Aplikacje
- elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz pyłów, proszków, włókien
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie

Właściwości
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
- bardzo dobra żaroodporność
- trudno zapalny wg DIN 4102 (testowanie orientacji)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -30 °C do 220 °C
- krótkotrwale do 280 °C

Konstrukcja
- konstrukcja CP
- zwoje nośne profilu zaciskowego: stal ocynkowana
- ścianka: tkanina szklana pokryta silikonem

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- stal szlachetna (INOX) profil zacisku
- dwuwarstwowy

Ø wewnętrzna	Ø-zewn.	nadciśnienie	Podciśnienie	promień gięcia	Waga	długości składowania	Nr zam.
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	
2 / 50-51	62.00	0,525	0,300	18.00	0.68	**6**	460-0050-0000
- / 55	67.00	0,500	0,280	20.00	0.74	**6**	460-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,480	0,250	20.00	0.80	**6**	460-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,460	0,230	22.00	0.86	**6**	460-0065-0000
- / 70	82.00	0,440	0,210	22.00	0.92	**6**	460-0070-0000
3 / 75-76	87.00	0,420	0,180	24.00	0.98	**6**	460-0075-0000
- / 80	92.00	0,405	0,160	24.00	1.04	**6**	460-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,375	0,110	26.00	1.16	**6**	460-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,250	0,100	28.00	0.95	**6**	460-0100-0000
- / 110	122.00	0,240	0,085	30.00	1.04	**3 6**	460-0110-0000
4,5 / 114-115	127.00	0,230	0,080	32.00	1.09	**3 6**	460-0115-0000
4,72 / 120	132.00	0,225	0,075	32.00	1.13	**3 6**	460-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,220	0,070	34.00	1.18	**3 6**	460-0125-0000
- / 130	142.00	0,215	0,060	34.00	1.22	**3 6**	460-0130-0000
5,5 / 140	152.00	0,205	0,050	36.00	1.31	**3 6**	460-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,140	0,040	38.00	0.95	**3 6**	460-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,135	0,035	40.00	1.01	**3 6**	460-0160-0000
- / 170	182.00	0,130	0,035	42.00	1.07	**3 6**	460-0170-0000
7 / 178-180	192.00	0,125	0,030	44.00	1.13	**3 6**	460-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,115	0,025	48.00	1.25	**3 6**	460-0200-0000
- / 215	227.00	0,110	0,020	52.00	1.34	**3 6**	460-0215-0000
- / 225	237.00	0,110	0,020	54.00	1.40	**3 6**	460-0225-0000
9 / 228-229	240.00	0,110	0,020	54.00	1.46	**3 6**	460-0228-0000
- / 250	262.00	0,080	0,020	58.00	1.56	**3 6**	460-0250-0000
10 / 254	266.00	0,080	0,020	60.00	1.59	**3 6**	460-0254-0000
- / 275	287.00	0,075	0,015	64.00	1.71	**3 6**	460-0275-0000
- / 300	312.00	0,070	0,010	68.00	1.86	**3 6**	460-0300-0000


Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

CP SIL 460

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	nadciśnienie (bar)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
12 / 305	317.00	0,070	0,010	69.00	1.89	**3 6**	460-0305-0000
- / 315	327.00	0,070	0,010	71.00	1.95	**3 6**	460-0315-0000
- / 325	337.00	0,070	0,010	74.00	2.03	**3 6**	460-0325-0000
16 / 405-406	418.00	0,050	0,010	90.00	2.51	**3 6**	460-0406-0000
18 / 457	469.00	0,045	0,005	100.00	2.81	**3 6**	460-0457-0000
- / 500	512.00	0,040	0,005	108.00	3.07	**3 6**	460-0500-0000
20 / 508	520.00	0,030	0,005	110.00	3.12	**3 6**	460-0508-0000
- / 750	762.00	0,020	0,001	158.00	4.60	**3**	460-0750-0000

Akcesoria


CLAMP 213


CONNECT 228


CONNECT 270-271


CLAMP 217


CLAMP 212

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.