
CP Kapton® 476





Hadice na vysoké teploty ze svorkového profilu (do +400 °C)

Aplikace
- flexibilní hadice na horký a studený vzduch
- odvod výfukových plynů: cívka na hadici, podzemní vedení, podzemní odsávací systém
- testovací lavice motorů, meření emisí
- chemický průmysl: chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, barevná mlha
- odvod vysokých teplot: kamna, slévárna, pec, smaltování, keramický průmysl, sklářský průmysl, hutě, válcovna hliníku
- měchy, kompenzátory

Vlastnosti
- ochrana proti opotřebení díky vnejšímu svorkovému profilu
- bezpečně zalisovaná stěna díky svorkovému profilu
- velmi ohebná + stlačitelná 4:1
- velmi dobrá odolnost vysokým teplotám
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- extrémně dobrá odolnost vůči chemikáliím
- odpovídá směrnici RoHS
- REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

Teplotní rozsah
- -60 °C až 400 °C

Konstrukce
- CP konstrukce
- klipový profil pro podporu spirály: galvanizovaná ocel (INOX)
- stěna: Kapton® laminovaná tkanina ze skleněného vlákna

Varianty k dodání
- další průměry a délky jsou k dispozici na vyžádání
- Nerezová ocel (INOX) svorka

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Přetlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Rozměry skladem	Číslo
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	objednávky
2 / 50-51	62.00	0,520	0,370	18.00	0.68	**6**	476-0050-0000
- / 55	67.00	0,495	0,340	20.00	0.74	**6**	476-0055-0000
2,36 / 60	72.00	0,475	0,310	20.00	0.80	**6**	476-0060-0000
2,5 / 63-65	77.00	0,455	0,285	22.00	0.86	**6**	476-0065-0000
3 / 75-76	87.00	0,415	0,225	24.00	0.98	**6**	476-0075-0000
- / 80	92.00	0,400	0,210	24.00	1.04	**6**	476-0080-0000
3,5 / 89-90	102.00	0,370	0,195	26.00	1.16	**6**	476-0090-0000
4 / 100-102	112.00	0,250	0,160	28.00	0.95	**6**	476-0100-0000
- / 110	122.00	0,235	0,130	30.00	1.04	**3 6**	476-0110-0000
4,5 / 114-115	127.00	0,230	0,120	32.00	1.09	**3 6**	476-0115-0000
4,72 / 120	132.00	0,225	0,113	32.00	1.13	**3 6**	476-0120-0000
5 / 125-127	137.00	0,215	0,105	34.00	1.18	**3 6**	476-0125-0000
5,5 / 140	152.00	0,200	0,075	36.00	1.31	**3 6**	476-0140-0000
6 / 150-152	162.00	0,140	0,070	38.00	0.95	**3 6**	476-0150-0000
6,3 / 160	172.00	0,135	0,056	40.00	1.01	**3 6**	476-0160-0000
6,5 / 165	177.00	0,130	0,056	41.00	1.04	**3 6**	476-0165-0000
- / 170	182.00	0,130	0,056	42.00	1.07	**3 6**	476-0170-0000
7 / 178-180	192.00	0,125	0,048	44.00	1.13	**3 6**	476-0180-0000
8 / 200-203	212.00	0,115	0,040	48.00	1.25	**3 6**	476-0200-0000
- / 250	262.00	0,080	0,027	58.00	1.56	**3 6**	476-0250-0000
- / 300	312.00	0,070	0,016	68.00	1.86	**3 6**	476-0300-0000
- / 315	327.00	0,070	0,016	71.00	1.95	**3 6**	476-0315-0000
- / 350	362.00	0,055	0,015	78.00	2.16	**3 6**	476-0350-0000


Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.

CP Kapton® 476

Vnitřní průměr	Vnější průměr	Přetlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Rozměry skladem	Číslo
(in / mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg/m)	(m)	objednávky
- / 500	512.00	0,040	0,005	110.00	3.07	**3 6**	476-0500-0000

Příslušenství


CONNECT 270-271


CONNECT 228


CLAMP 212


CLAMP 217


CLAMP 213

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.