
CP HiTex 481





Wąż wysokotemperaturowy, wąż z profilem zaciskowym, dwuwarstwowy (do +700 °C)

Aplikacje
- Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
- Odsysanie spalin pojazdów silnikowych, odsysanie spalin samochodowych: stanowisko do diagnostyki silników, stanowiska do diagnostyki emisji spalin
- Hamownie, badanie emisji spalin
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie
- mieszek sprężysty, kompensator

Właściwości
- bardzo dobry w przypadku wyrzucania iskier i odprysków spawalniczych
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- bardzo dobra żaroodporność
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -60 °C do 600 °C
- krótkotrwale do 700 °C

Konstrukcja
- konstrukcja CP
- profil zaciskowo-oporowy; całość stal szlachetna (INOX)
- ścianka dwuwarstwowa
- ścianka: tkanina szklana zbrojona drutami ze stali szlachetnej, ze specjalną powłoką

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
3 / 75-76	89.00	0,290	43.00	1.85	**6**	481-0075-0000
- / 80	94.00	0,250	45.00	1.93	**6**	481-0080-0000
3,5 / 89-90	104.00	0,180	49.00	2.19	**6**	481-0090-0000
4 / 100-102	114.00	0,150	53.00	2.10	**6**	481-0100-0000
- / 110	124.00	0,130	57.00	2.30	**3 6**	481-0110-0000
4,5 / 114-115	129.00	0,120	59.00	1.82	**3 6**	481-0115-0000
4,72 / 120	134.00	0,110	61.00	2.50	**3 6**	481-0120-0000
5 / 125-127	139.00	0,100	63.00	2.60	**3 6**	481-0125-0000
- / 130	144.00	0,095	65.00	2.69	**3 6**	481-0130-0000
5,5 / 140	154.00	0,075	69.00	2.89	**3 6**	481-0140-0000
6 / 150-152	164.00	0,060	73.00	2.11	**3 6**	481-0150-0000
6,3 / 160	174.00	0,055	77.00	2.25	**3 6**	481-0160-0000
6,5 / 165	179.00	0,050	79.00	2.32	**3 6**	481-0165-0000
- / 170	184.00	0,050	81.00	2.38	**3 6**	481-0170-0000
- / 175	189.00	0,050	83.00	2.45	**3 6**	481-0175-0000
7 / 178-180	194.00	0,050	85.00	2.52	**3 6**	481-0180-0000
8 / 200-203	214.00	0,040	93.00	2.79	**3 6**	481-0200-0000
- / 225	239.00	0,030	103.00	3.13	**3 6**	481-0225-0000
- / 250	264.00	0,030	113.00	3.47	**3 6**	481-0250-0000
10 / 254	268.00	0,025	115.00	3.53	**3 6**	481-0254-0000
- / 275	289.00	0,025	123.00	3.81	**3 6**	481-0275-0000
11 / 280	294.00	0,020	125.00	3.88	**3 6**	481-0280-0000
- / 300	314.00	0,020	133.00	4.14	**3 6**	481-0300-0000
- / 350	364.00	0,015	153.00	4.82	**3 6**	481-0350-0000
- / 400	414.00	0,015	173.00	5.50	**3 6**	481-0400-0000

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.

CP HiTex 481


Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
16 / 405-406	420.00	0,010	176.00	5.58	**3 6**	481-0406-0000
- / 450	464.00	0,010	193.00	6.17	**3 6**	481-0450-0000
- / 500	514.00	0,005	213.00	6.85	**3 6**	481-0500-0000
- / 600	614.00	0,005	253.00	8.21	**3**	481-0600-0000
24 / 610	624.00	0,005	257.00	8.35	**3**	481-0610-0000
28 / 712	726.00	0,005	298.00	9.73	**3**	481-0712-0000
- / 800	814.00	0,002	333.00	10.91	**3**	481-0800-0000

Akcesoria


CLAMP 213


CONNECT 270-271


CLAMP 212


CONNECT 228


CLAMP 217

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.