
CP HiTex 486





Wąż wysokotemperaturowy, wąż z profilem zaciskowym, wielowarstwowy, z izolacją, dostosowany do lekkiego nadciśnienia (do +700 °C)

Aplikacje
- Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
- Odsysanie spalin pojazdów silnikowych, odsysanie spalin samochodowych: stanowisko do diagnostyki silników, stanowiska do diagnostyki emisji spalin
- Hamownie, badanie emisji spalin
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie
- mieszek sprężysty, kompensator

Właściwości
- bardzo dobry w przypadku wyrzucania iskier i odprysków spawalniczych
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- izolacyjny
- odpowiedni do niewielkich nadciśnień
- bardzo dobra żaroodporność
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -60 °C do 650 °C
- krótkotrwale do 700 °C

Konstrukcja
- konstrukcja CP
- zwoje nośne profilu zaciskowego: stal ocynkowana
- wielowarstwowa ścianka węża
- ścianka: wewnątrz i na zewnątrz tkanina szklana ze specjalną powłoką, tkanina termoizolacyjna
- specjalna warstwa termoizolacyjna

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- stal szlachetna (INOX) profil zacisku

Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	nadciśnienie (bar)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	Nr zam.
4 / 100-102	118.00	0,130	0,180	64.00	1.85	**6**	486-0100-0000
4,5 / 114-115	133.00	0,120	0,150	72.00	2.15	**3 6**	486-0115-0000
4,72 / 120	138.00	0,115	0,140	74.00	2.25	**3 6**	486-0120-0000
5 / 125-127	143.00	0,115	0,120	77.00	2.35	**3 6**	486-0125-0000
- / 130	148.00	0,110	0,110	79.00	2.39	**3 6**	486-0130-0000
5,5 / 140	158.00	0,105	0,090	84.00	2.57	**3 6**	486-0140-0000
6 / 150-152	168.00	0,070	0,075	89.00	2.45	**3 6**	486-0150-0000
6,3 / 160	178.00	0,065	0,070	94.00	2.61	**3 6**	486-0160-0000
8 / 200-203	218.00	0,060	0,045	114.00	3.23	**3 6**	486-0200-0000
- / 250	268.00	0,040	0,035	139.00	4.00	**3 6**	486-0250-0000
10 / 254	272.00	0,040	0,030	141.00	4.06	**3 6**	486-0254-0000
14 / 356	374.00	0,025	0,015	192.00	5.66	**3 6**	486-0356-0000
- / 400	418.00	0,025	0,015	214.00	6.34	**3 6**	486-0400-0000

Akcesoria


CONNECT 228


CLAMP 213


CLAMP 217


CLAMP 212


CONNECT 270-271

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.