

TIMBERDUC® PUR 532 CNC (MD)





Wąż do maszyn CNC do przemysłu drzewnego, wzmocniony + odporny na działanie podciśnienia + elastyczny + ściśliwy

Aplikacje
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- Wyciąg pyłów drzewnych: pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki
- Odciągi pyłu drzewnego: maszyny CNC, centra obróbcze CNC (zwłaszcza dla centrów szybkoobrotowych)
- mieszek sprężysty, kompensator

Właściwości
- ciężkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
- bardzo odporny na ścieranie
- podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- trudno zapalny wg DIN 4102-B1
- spełnia wymogi bezpieczeństwa branżowego towarzystwa ubezpieczeniowego przemysłu drzewnego Holz-BG
- zgodny z DIN 26057 Typ 2
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS
- REACH zgodnie z --> Technika / Informacje techniczne / REACH

Zakres temperatur
- -40 °C do 90 °C
- krótkotrwale do 125 °C

Konstrukcja
- PROTAPE® wąż foliowy
- drut ze stali sprężynowej umieszczony w ściance węża
- ścianka: poliuretan premium z dodatkiem ognioochronnym (Pre-PUR®), odporny na działanie agresywnych gatunków drewna oraz środków do konserwacji drewna
- Grubość ścianki ok. 0,7 mm

Warianty dostaw
- inne wymiary i długości dostępne na zamówienie
- przezroczysty ze srebrnymi prążkami (standard)
- kolory specjalne: częściowo barwiony, całościowo barwiony
- nadruk według specyfikacji klienta


Ø wewnętrzna (in / mm)	Ø-zewn. (mm)	nadciśnienie (bar)	Podciśnienie (bar)	promień gięcia (mm)	Waga (kg/m)	długości składowania (m)	długości produkcyjne (m)	Nr zam.
8 / 200-203	211.00	0,245	0,030	128.00	1.90	**6 12**	-	532-0200-2533
- / 225	236.00	0,215	0,025	143.00	2.10	**6 12**	-	532-0225-2533
- / 250	261.00	0,195	0,025	158.00	2.30	**6 12**	-	532-0250-2533
11 / 280	291.00	0,175	0,020	176.00	2.60	**6 12**	-	532-0280-2533
- / 300	311.00	0,160	0,020	188.00	2.80	**6 12**	-	532-0300-2533
- / 315	326.00	0,155	0,020	197.00	2.95	**6 12**	-	532-0315-2533
14 / 356	367.00	0,135	0,015	222.00	3.30	**6 12**	-	532-0356-2533
- / 400	411.00	0,120	0,015	248.00	3.70	**6 12**	-	532-0400-2533

Akcesoria


CONNECT 223


CONNECT 270-271


CLAMP 213


CONNECT 228


CLAMP 217


CLAMP 212

Nad i podciśnienie są zalecanymi eksploatacyjnymi wartościami granicznymi, na specjalne zamówienie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony na wewnętrznej stronie gięcia węża. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych. Wszystkie wartości pomierzono w temperaturze 20 °C i są one wartościami przybliżonymi. Dalsze dane techniczne są dostępne na stronie www.norres.com/pl/technika/.