









Tubo del ventilatore del diaframma

Applicazioni

- Tubo diffusore a membrana, per impianti di trattamento delle acque reflue industriali e comunali, diffusione a pressione con bolle fini, immissione di ossigeno per la nitrificazione in bacini di attivazione, ventilazione permanente e intermittente
- Immissione e circolazione dell'ossigeno in letti e bioreattori, miscelazione accurata dei bacini di attivazione, ventilazione a griglia, rinaturalizzazione di laghi e fiumi, acquacolture, agricoltura sh

Proprietà

- Elevato risparmio energetico rispetto agli analoghi EPDM e agli aeratori in silicone disponibili in commercio a causa di una caduta di pressione notevolmente inferiore
- Vita estremamente lunga e nessun indurimento dovuto alla libertà della membrana
- campo operativo molto ampio: funzionamento normale 3 - 8, minimo 1, massimo 15 e operazione di risciacquo 18 Nm3/(h*m_{aer.})
- input di ossigeno relativamente elevato e resa di ossigeno anche a bassa densità di attivazione

- bolla molto fine e uniforme, attraverso perforazione ottimizzata
- facile e veloce da montare
- estremamente resistente allo strappo e all'abrasione (resistenza meccanica circa 2,5 -4 volte migliore rispetto alla maggior parte dei materiali in EPDM e silicone)
- ottima resistenza alle acque reflue e alle acque reflue urbane secondo l'attuale volantino DWA-M 115
- resistente ai microbi e all'idrolisi
- buona resistenza a prodotti chimici, oli industriali e idrocarburi
- · Conforme alla normativa RoHS

Campo di temperatura

Da -40°C a 90°C

Costruzione

- Parete: poliuretano speciale premium (Pre-
- Spessore della parete circa 0,6 mm

Varianti di consegna

- Ulteriori dimensioni e lunghezze disponibili su richiesta
- trasparente (standard)
- · Colori speciali: completamente colorati
- Personalizzato. La marcatura del prodotto

Ø interno	Lunghezza	Lunghezza di ventilazione	Peso	Numero
(Pollici/mm)	(mm)	(mm)	(kg/pz)	dell'ordine
64,5	570	500	0,100	621-0570-2702
64,5	820	750	0,150	621-0820-2702
64,5	1070	1000	0,200	621-1070-2702
	64,5 64,5	(Pollici/mm) (mm) 64,5 570 64,5 820	(Pollici/mm) (mm) (mm) 64,5 570 500 64,5 820 750	(Pollici/mm) (mm) (mm) (kg/pz) 64,5 570 500 0,100 64,5 820 750 0,150

Accessori







CONNECT 229



CONNECT 683



CONNECT 684



CONNECT 681



CLAMP 682

La sovrapressione e la sottopressione sono valori limite di funzionamento raccomandati, i prodotti possono essere sottoposti a carichi maggiori su richiesta. Il raggio di curvatura è misurato attraverso l'interno dell'arco del tubo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Tutti i valori sono determinati a 20°C e sono dati approssimativi. Ulteriori informazioni su norres.com/it/tecnologia/.