CONNECT 684

Konektor pro montáž membránových difuzorů k obdélníkovým prolům

Aplikace
- membránový trubkový difuzor, pro průmyslové a komunální čištění odpadních vod, tlakový difuzor s jemným bublinkováním, přísun kyslíku pro nitrifikaci v aktivačních bazénech, permanentní a přerušovaná ventilace
- přísun a cirkulace kyslíku v bioreaktorech, důkladné mísení v aktivačních bazénech,ventilace žaluzií v lapačích písku, renaturalizace jezer a řek, akvakultůry, rybí farmy

Vlastnosti
- odpovídá směrnici RoHS

Konstrukce
- nerezová ocel (INOX) 1.4541 = AISI 321

Délka (mm)	profile width (mm)	Outer-thread (inch)	Hmotnost (kg/pcs)	Číslo objednávky
85	40	3/4"	0,110	684-0085-2770
105	60	3/4"	0,140	684-0105-2770
125	80	3/4"	0,170	684-0125-2770
145	100	3/4"	0,190	684-0145-2770

Příslušenství

CLAMP 682

CONNECT 681



CONNECT 683

CONNECT 685

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na www.norres.com/cz/technologie/.