

CONNECT 684



Verbinder zur beidseitigen Montage von Membranrohrbelüftern an Rechteckprofilen

Anwendungen

- Membranrohrbelüfter für industrielle und kommunale Kläranlagen, feinblasige Druckbelüftung, Sauerstoffeintrag in Belebungsbecken zur Nitrifikation, permanente und intermittierende Belüftung

Eigenschaften

- Sauerstoffeintrag und Umwälzung in Festbettreaktoren und Bioreaktoren
- Durchmischung von Belebungsbecken, Sandfangbelüftung, Gewässerrenaturierung, Aquakulturen, Fischzucht

Konstruktion

- Edelstahl (INOX) 1.4541 = AISI 321

Länge	Profilbreite	Außen-gewinde	Gewicht	Bestellnummer
(mm)	(mm)	(zoll)	(kg/Stk)	
85	40	3/4"	0,110	684-0085-2770
105	60	3/4"	0,140	684-0105-2770
125	80	3/4"	0,170	684-0125-2770
145	100	3/4"	0,190	684-0145-2770

Zubehör




CONNECT 681



CLAMP 682



CONNECT 685



CONNECT 683

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.