

# CONNECT 684



Connector for mounting membrane tube diffusers on rectangular profiles from both sides

## Applications

- tube diffuseur à membrane, usine de traitement des eaux usées industrielles et municipales, diffusion de pression avec de fines bulles
- apport d'oxygène pour nitrification dans les bassins d'activation, ventilation permanente et/ou intermittente, entrée d'oxygène et circulation dans lit fixe et bioréacteurs, mélange complet des bassins d'activation, renaturation des lacs et des rivières

## Caractéristiques

- conforme à RoHS

## Construction


- Acier inoxydable (INOX) 1.4541 = AISI 321

Longueur (mm)	pour largeur de profilé (mm)	Filetage extérieur (pouce)	Poids (kg/pcs)	Numéro de commande
85	40	3/4"	0,110	684-0085-2770
105	60	3/4"	0,140	684-0105-2770
125	80	3/4"	0,170	684-0125-2770
145	100	3/4"	0,190	684-0145-2770

## Accessoires



CONNECT 685



CONNECT 683



CLAMP 682



CONNECT 681

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d'apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: [www.norres.com/fr/technologie/](http://www.norres.com/fr/technologie/).