

CONNECT 685



Adapter zur Montage bei Bohrungen mit Durchmesser 45 mm

Anwendungen

- Membranrohrbelüfter für industrielle und kommunale Kläranlagen, feinblasige Druckbelüftung, Sauerstoffeintrag in Belebungsbecken zur Nitrifikation, permanente und intermittierende Belüftung


- Sauerstoffeintrag und Umwälzung in Festbettreaktoren und Bioreaktoren
Durchmischung von Belebungsbecken, Sandfangbelüftung, Gewässerrenaturierung, Aquakulturen, Fischzucht

Eigenschaften


- RoHS konform

Ø-Innen	Ø - Außen	Gewicht	Bestellnummer
(mm)	(mm)	(kg/Stk)	
39,0	44,00	0,003	685-0045-2762

Zubehör



CONNECT 684



CONNECT 683



CONNECT 681



CLAMP 682

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere Informationen finden Sie in unserem Technik-Bereich unter www.norres.com/de/technik/.