
RADIACORD®/HP



Tuyau profilé à collier pour fixer la feuille de toit aux installations de biogaz avec de l'air

Applications
- spécialement conçu pour l'industrie agricole

Caractéristiques
- très bonne résistance à l'ozone et aux intempéries
- Pression d'éclatement 18 bar
- Selon la norme EN ISO 1307:2008

Plage de température
- -30 °C à 100 °C

Construction
- Tube intérieur en EPDM
- Paroi extérieure en PVC souple
- Nappes textiles

Variantes proposées
- tube intérieur noir, paroi extérieure noir

Ø intérieur (in / mm)	Ø extérieur (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Pression de service (20 °C) (bar)	Poids (kg/m)	Longueurs de la production (m)	Numéro de commande
- / 28	36.00	4.00	6,000	0.57	120	8311-028-002

Les pressions et dépressions sont des valeurs recommandées en seuil de fonctionnement; les produits peuvent être soumis à des valeurs plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à partir de l'axe de la gaine. Tout droit d´apporter des modifications techniques est réservé. Toutes les valeurs déterminées sont données à une température de 20 °C environ. Données techniques complémentaires sur: www.norres.com/fr/technologie/.